


VIKING™ 3

Skrutkové alebo automatické pripojenie



SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE

- Vysoký kontaktný tlak
- Výborná mechanická pevnosť
- Dovoľené prierezy: 0,25 mm² až 70 mm² (ohybné vodiče) a 0,25 mm² až 95 mm² (pevné vodiče)
- Rovnaká výška blokov svoriek od 16 mm² do 70 mm²



Rovnaké bočnice pre šírky 5 až 10 mm.

AUTOMATICKÉ PRIPOJENIE

- Jednoduché pripojenie bez nástroja
- Konštantný tlak na kontakt
- Dovoľené prierezy: 0,5 mm² až 16 mm² s alebo bez dutinky
- Integrované bočnice pre šírky 6 až 12 mm



Optimalizovaná veľkosť svorky. Identické elektrické charakteristiky pre svorky šírky 5 a 6 mm.






















Možnosť doplnkových funkcií: štandardné, neutrálne alebo ochranné svorky, mini-odpojovacie svorky atď.

Medzinárodná certifikácia: UL/CSA/NF/IMQ/BV/ATEX



V súlade s STN EN 60947-7-1, STN EN 60947-7-2 a STN EN 60947-7-3

Viking™ 3 radové svorky skrutkové

				SCHÉMA	
 0 371 61  0 371 63  0 371 64  0 371 66  0 371 69  0 371 68  0 371 00  0 371 08  0 371 20  0 371 30  0 371 98 Prepojenie vodičov (str. 276) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy Dvojúrovňové prepojenie Trojúrovňové prepojenie <tr><td>  0 371 71  0 371 76  0 371 78  0 371 79 Pre ochranné vodiče (str. 276) 1 vstup – 1 výstup s prepojením na lištu 1 vstup – 1 výstup izolovaný⁽¹⁾ 2 vstupy – 2 výstupy s prepojením na lištu <tr><td>  0 371 80  0 371 81  0 371 84  0 371 86  0 371 87 Odpojovacie svorky (str. 277) 1 vstup – 1 výstup Rozpojená, na doplnenie príslušenstva Na poistku 5 x 20 Na poistku 5 x 20 + signalizácia pretavenia Na N vodič Štandardný obvod Obvod trvalo pod napätím Na poistku 5 x 20 mm (poistka vertikálna) S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom <tr><td>  0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>	 0 371 71  0 371 76  0 371 78  0 371 79 Pre ochranné vodiče (str. 276) 1 vstup – 1 výstup s prepojením na lištu 1 vstup – 1 výstup izolovaný⁽¹⁾ 2 vstupy – 2 výstupy s prepojením na lištu <tr><td>  0 371 80  0 371 81  0 371 84  0 371 86  0 371 87 Odpojovacie svorky (str. 277) 1 vstup – 1 výstup Rozpojená, na doplnenie príslušenstva Na poistku 5 x 20 Na poistku 5 x 20 + signalizácia pretavenia Na N vodič Štandardný obvod Obvod trvalo pod napätím Na poistku 5 x 20 mm (poistka vertikálna) S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom <tr><td>  0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr></td></tr></td></tr>	 0 371 80  0 371 81  0 371 84  0 371 86  0 371 87 Odpojovacie svorky (str. 277) 1 vstup – 1 výstup Rozpojená, na doplnenie príslušenstva Na poistku 5 x 20 Na poistku 5 x 20 + signalizácia pretavenia Na N vodič Štandardný obvod Obvod trvalo pod napätím Na poistku 5 x 20 mm (poistka vertikálna) S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom <tr><td>  0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr></td></tr>	 0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr>	 0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie	
 0 371 71  0 371 76  0 371 78  0 371 79 Pre ochranné vodiče (str. 276) 1 vstup – 1 výstup s prepojením na lištu 1 vstup – 1 výstup izolovaný⁽¹⁾ 2 vstupy – 2 výstupy s prepojením na lištu <tr><td>  0 371 80  0 371 81  0 371 84  0 371 86  0 371 87 Odpojovacie svorky (str. 277) 1 vstup – 1 výstup Rozpojená, na doplnenie príslušenstva Na poistku 5 x 20 Na poistku 5 x 20 + signalizácia pretavenia Na N vodič Štandardný obvod Obvod trvalo pod napätím Na poistku 5 x 20 mm (poistka vertikálna) S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom <tr><td>  0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr></td></tr></td></tr>	 0 371 80  0 371 81  0 371 84  0 371 86  0 371 87 Odpojovacie svorky (str. 277) 1 vstup – 1 výstup Rozpojená, na doplnenie príslušenstva Na poistku 5 x 20 Na poistku 5 x 20 + signalizácia pretavenia Na N vodič Štandardný obvod Obvod trvalo pod napätím Na poistku 5 x 20 mm (poistka vertikálna) S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom <tr><td>  0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr></td></tr>	 0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr>	 0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie		
 0 371 80  0 371 81  0 371 84  0 371 86  0 371 87 Odpojovacie svorky (str. 277) 1 vstup – 1 výstup Rozpojená, na doplnenie príslušenstva Na poistku 5 x 20 Na poistku 5 x 20 + signalizácia pretavenia Na N vodič Štandardný obvod Obvod trvalo pod napätím Na poistku 5 x 20 mm (poistka vertikálna) S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom S nožovým prepj.mostikom S miniatúrnym odpojovačom <tr><td>  0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr></td></tr>	 0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr>	 0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie			
 0 371 53  0 371 56 Špeciálne funkcie (str. 277) 1 vstup – 1 výstup 2 vstupy – 2 výstupy dvojúrovňová Na doplnenie príslušenstva S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti napätia <tr><td>  0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie </td></tr>	 0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie				
 0 371 51  0 371 52  0 371 92 Pre senzory a akčné členy (str. 277) L+N+PE (str. 277) Meranie (str. 277) 3 vstupy – 3 výstupy trojúrovňová 1 vstup – 1 výstup Senzor Akčný člen Fázový / neutrálny / ochranný vodič Rozpojitelná na meranie					

1 : Prepojenie dvoch ochranných vodičov bez spojenia so zemou.

2 : Pre napätie 12/24/48V $\overline{\text{---}}$ použite obj. č. 0 375 24; pre 110/250V $\overline{\text{---}}$ obj. č. 0 375 25.

3 : Alebo ukončovacia zárazka obj. č. 0 375 10.


4 : Len horná úroveň.

5 : Len dolná úroveň.

6 : Len dolná a stredná úroveň.

7 : Bez plastového krytu.




1 : Prepojenie dvoch ochranných vodičov bez spojenia so zemou.
 2 : Pre napätie 12/24/48V $\sim$ použite obj. č. 0 375 24; pre 110/250V $\sim$ obj. č. 0 375 25.
 3 : Alebo ukončovacia záťažka obj. č. 0 375 10.
 4 : Len horná úroveň.
 5 : Len dolná úroveň.
 6 : Len dolná a stredná úroveň.
 7 : Bez plastového krytu.

SVORKA				IZOLAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO		PREPOJOVACIE PRÍSLUŠENSTVO						KRYTY		MERANIE	SÚVISIACE PRODUKTY
Menovitý prierez vodiča (mm²)	Šírka (mm)	Farba	Obj. č.	Bočnice	Oddeľovacie priehradky	Prepojenie 2 svoriek zhora	Prepojenie 3 svoriek zhora	Prepojenie 10 svoriek zhora červ.	Prepojenie 10 svoriek zhora modr.	Prepojenie 12 svoriek zboku	Neizol. prep. 12 svoriek zhora	Pre 1 svorku	Pre viac svoriek	Meracia sonda	
2,5	5		0 371 60	0 375 50 ⁽³⁾	0 375 60	0 375 02		0 375 01	0 375 00			0 375 65	0 375 68	0 375 27	 Ukončovacie zarážky (str. 280)
			0 371 00												
			0 371 20												
			0 371 30												
4	6		0 371 61	0 375 50 ⁽³⁾	0 375 60	0 375 05		0 375 04	0 375 03			0 375 65	0 375 68	0 375 27	 Držiak štítkov pre ukončovacie zarážky (str. 280)
			0 371 01												
			0 371 21												
			0 371 31												
6	8		0 371 77	0 375 50 ⁽³⁾	0 375 60	0 375 08	0 375 07					0 375 66	0 375 68	0 375 27	
			0 371 62												
			0 371 02												
			0 371 78												
10	10		0 371 63	0 375 50 ⁽³⁾	0 375 60						0 375 40	0 375 66	0 375 68	0 375 75	
			0 371 03												
			0 371 64												
16	12		0 371 04	0 375 51	0 375 61						0 375 42	0 375 67	0 375 69	0 375 76	 Nožové prepojovacie mostíky a odpojovače (str. 281)
			0 371 98												
			0 371 65												
35	15		0 371 05	0 375 51	0 375 61						0 375 44	0 375 67	0 375 69	0 375 76	
			0 371 99												
70	22		0 371 66	Integrované											
4	6		0 371 69	0 375 52	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27	
			0 371 09												
2,5	5		0 371 67	0 375 53	0 375 63	0 375 02		0 375 01	0 375 00					0 375 27 ⁽⁴⁾	 Signalizácia pretavenia poistky (str. 281)
			0 371 07												
4	6		0 371 68	0 375 53	0 375 63	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27 ⁽⁴⁾	
			0 371 08												
2,5	5		0 371 51	0 375 54	0 375 54	0 375 02 ⁽⁴⁾		0 375 01 ⁽⁴⁾	0 375 00 ⁽⁴⁾	0 375 46  ⁽⁶⁾ 0 375 47  ⁽⁶⁾				0 375 27 ⁽⁴⁾	
	2,5	5		0 371 70	0 375 50 ⁽³⁾										 Signalizácia pretavenia poistky (str. 281)
	4	6		0 371 71											
	6	8		0 371 72											
	10	10		0 371 73											
	16	12		0 371 74											
	35	15		0 371 75	0 375 51										
	35	15		0 371 76 ⁽⁷⁾											
	4	6		0 371 77	0 375 50	0 375 60	0 375 05		0 375 04	0 375 03			0 375 65	0 375 68	
	6	8		0 371 78	0 375 50	0 375 60	0 375 08	0 375 07					0 375 66	0 375 68	
	4	6		0 371 79	0 375 52										
2,5	6		0 371 80	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03					0 375 27	 Pripojenie tienenia kábla (str. 281)
			0 371 81	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03						
			0 371 81 + 0 375 24/25 ⁽²⁾												
			0 371 82												
			0 371 83												
			0 371 84	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03				0 375 27		
			0 371 85	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03						
			0 371 86	0 375 55	0 375 62	0 375 05		0 375 04	0 375 03				0 375 27		
10	12		0 371 87	0 375 56											
	2,5	5		0 371 53	0 375 55		0 375 02		0 375 01	0 375 00				0 375 27	
			0 371 54												
	4	6		0 371 55	0 375 53	0 375 63	0 375 05		0 375 04	0 375 03				0 375 27 ⁽⁴⁾	
				0 371 56	0 375 53	0 375 63	0 375 05 ⁽⁵⁾		0 375 04 ⁽⁵⁾	0 375 03 ⁽⁵⁾					
	2,5	5		0 371 51	0 375 54	0 375 54	0 375 02 ⁽⁴⁾		0 375 01 ⁽⁴⁾	0 375 00 ⁽⁴⁾	0 375 46  ⁽⁶⁾ 0 375 47  ⁽⁶⁾			0 375 27 ⁽⁴⁾	 CAB 3 (str. 289)
				0 371 52											
	4	8		0 371 92	0 375 57									0 375 77	


Viking™ 3 radové svorky pružinové

NF RU SF UL DVE Y EX				SCHÉMA	
0 372 60 0 372 61 0 372 64 0 372 40 0 372 69 0 372 68 0 372 02 0 372 47 0 372 21 0 372 42 Prepojenie vodičov (str. 278)	1 vstup - 1 výstup 1 vstup - 2 výstupy 2 vstupy - 2 výstupy Dvojúrovňové prepojenie				
0 372 70 0 372 71 0 372 72 0 372 12 Pre ochranné vodiče (str. 278)	1 vstup - 1 výstup s prepojením na lištu 1 vstup - 2 výstupy s prepojením na lištu 2 vstupy - 2 výstupy s prepojením na lištu				
0 372 80 0 372 82 0 372 83 0 372 84 Odpojovacie svorky (str. 278)	1 vstup - 1 výstup Rozpojená, na doplnenie príslušenstva Na poistku 5 x 20 Na poistku 5 x 20 + signalizácia pretavenia Na N vodič Štandardný obvod Obvod trvalo pod napätím S nožovým prepoj. mostíkom S miniatúrnym odpojovačom				
0 372 54 Špeciálne funkcie (str. 278)	2 vstupy - 2 výstupy 2 vstupy - 2 výstupy dvojúrovňová S diódou 1N4007 S diódou 1N4007 S LED signalizáciou prítomnosti nap.				

1 : Prepojenie dvoch ochranných vodičov bez spojenia so zemou.
2 : Len dolná úroveň.
3 : Pre napätie 12/24/48V / použite obj. č. 0 375 24; pre 110/250V obj. č. 0 375 25.

	SVORKA				IZOLAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO		PREPOJOVACIE PRÍSLUŠENSTVO				MERANIE	SÚVICIACE PRODUKTY
	Menovitý prierez vodiča (mm²)	Šírka (mm)	Farba	Obj. č.	Bočnice	Oddeľovacie priehradky	Prepojenie 2 svoriek	Prepojenie 3 svoriek	Prepojenie 10 svoriek červ.	Prepojenie 10 svoriek modr.	Meracia sonda	
	4	5		0 372 60	0 375 86	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27	 Ukončovacie zarážky (str. 280)  Držiak štítkov pre ukončovacie zarážky (str. 280)
				0 372 00								
				0 372 20								
	4	6		0 372 61	Integrované	0 375 95	0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
				0 372 01								
				0 372 21								
	6	8		0 372 62	Integrované		0 375 08	0 375 07			0 375 27	
				0 372 02								
	10	10		0 372 63	Integrované		0 375 82					
				0 372 03								
	16	12		0 372 64	Integrované		0 375 85					
				0 372 04								
	4	5		0 372 40	0 375 87	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27	 Nožové prepojovacie mostíky a odpojovače (str. 281)
				0 372 41								
				0 372 42								
	4	6		0 372 43	Integrované	0 375 95	0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
				0 372 44								
				0 372 45								
	4	5		0 372 46	0 375 88	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27	 Hriadeľ pre spoločné ovládanie odpojovacích svoriek (str. 281)
				0 372 47								
	4	6		0 372 69	Integrované		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
				0 372 09								
	4	5		0 372 67	0 375 89	0 375 96	0 375 02		0 375 01	0 375 00	0 375 27 ⁽²⁾	
				0 372 07								
	4	6		0 372 68	Integrované	0 375 96	0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27 ⁽²⁾	
				0 372 08								
	4	5		0 372 70	0 375 86							 Signalizácia pretavenia poistky (str. 281)
	4	6		0 372 71	Integrované							
	6	8		0 372 72								
	10	10		0 372 73								
	16	12		0 372 74								
	4	5		0 372 10	0 375 87							 Pripojenie tienenia kábla (str. 281)
	4	6		0 372 11	Integrované							
	4	5		0 372 12	0 375 88							
	4	6		0 372 79	Integrované							
	2,5	6		0 372 80	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	 Pripojenie tienenia kábla (str. 281)
				0 372 81	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03		
				0 372 81 + 0 375 24/25 ⁽³⁾								
				0 372 82								
				0 372 83								
				0 372 84	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
				0 372 85	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03		
				0 372 86	0 375 90		0 375 05		0 375 04	0 375 03	0 375 27	
	4	5		0 372 54	0 375 88	0 375 95	0 375 02		0 375 01	0 375 00	 CAB 3 (str. 289)	
				0 372 55	0 375 89	0 375 96	0 375 02		0 375 01	0 375 00		
				0 372 56	0 375 89	0 375 96	0 375 02 ⁽²⁾		0 375 01 ⁽²⁾	0 375 00 ⁽²⁾		

Viking™ 3 radové svorky skrutkové



Technické charakteristiky (str. 282)

Na prepojenie pevných alebo pletených vodičov.
2 nezávislé zóny prepojenia na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm).
Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Prepojenie vodičov	Šírka (mm)
		Šedá pre bežné obvody, modrá pre N vodiče, oranžová pre vodiče trvalo pod napätím.	
		1 vstup – 1 výstup	
		Farba Menovitý prierez vodiča (mm²) Kapacita Pevný vodič (mm²) Kapacita Ohybný vodič (mm²) Šírka (mm)	
60	0 371 60	Šedá	5
60	0 371 00	Modrá	5
60	0 371 20	Oranžová	5
60	0 371 30	Červená	5
50	0 371 61	Šedá	6
50	0 371 01	Modrá	6
50	0 371 21	Oranžová	6
50	0 371 31	Červená	6
40	0 371 62	Šedá	8
40	0 371 02	Modrá	8
30	0 371 63	Šedá	10
30	0 371 03	Modrá	10
20	0 371 64	Šedá	12
20	0 371 04	Modrá	12
20	0 371 98	Zelená	12
20	0 371 65	Šedá	15
20	0 371 05	Modrá	15
20	0 371 99	Zelená	15
10	0 371 66 ⁽¹⁾	Šedá	22
		2 vstupy – 2 výstupy, vzájomne prepojené	
25	0 371 69	Šedá	6
25	0 371 09	Modrá	6
		2 vstupy – 2 výstupy, dvojúrovňová, 2 oddelené obvody	
60	0 371 67	Šedá	5
60	0 371 07	Modrá	5
60	0 371 68	Šedá	6
60	0 371 08	Modrá	6
		3 vstupy – 3 výstupy, trojúrovňová, 3 oddelené obvody	
50	0 371 51 ⁽²⁾	Šedá	5

Bal.	Obj. č.	Pre ochranné vodiče	Šírka (mm)
		1 vstup – 1 výstup, vodivé spojenie s lištou	
		Montáž na lištu bez použitia nástroja na svorky so šírkou max. 10 mm.	
		Farba Menovitý prierez (mm²) Kapacita Pevný vodič (mm²) Kapacita Ohybný vodič (mm²) Šírka (mm)	
60	0 371 70	Žltá / zelená	5
50	0 371 71	Žltá / zelená	6
40	0 371 72	Žltá / zelená	8
30	0 371 73	Žltá / zelená	10
10	0 371 74	Žltá / zelená	12
10	0 371 75	Žltá / zelená	15
		1 vstup – 1 výstup, vodivé spojenie s lištou, neizolovaná	
10	0 371 76	-	15
		2 vstupy – 2 výstupy, vodivé spojenie s lištou	
		Montáž na lištu bez použitia nástroja.	
50	0 371 79	Žltá / zelená	6
		1 vstup – 1 výstup, bez spojenia s lištou	
		Pre prepojenie 2 ochranných vodičov, napr. v zariadeniach s triedou izolácie II.	
50	0 371 77	Zelená	6
40	0 371 78	Zelená	8
		L+N+PE - fázový / stredný / ochranný vodič	
		3 vstupy – 3 výstupy, trojúrovňová, vodivé spojenie PE s lištou	
		Montáž na lištu bez použitia nástroja. Označenie vstupu pre PE vodič, svorka PE je spojená s DIN lištou.	
		Barva Menovitý prierez (mm²) Kapacita Pevný vodič (mm²) Kapacita Ohybný vodič (mm²) Šírka (mm)	
50	0 371 52 ⁽²⁾	Šedá	5

1 : Integrovaná izolačná bočnica.
2 : Max. prierez pevného vodiča pri použití prepájacieho príslušenstva je 2,5 mm².

Viking™ 3 radové svorky skrutkové (pokračovanie)



0 371 80 + autopoistka



0 371 82 + 0 371 83 + 0 371 85



0 371 84 + 0 371 86



0 371 87



0 371 53



0 371 55



0 371 51



0 371 52



0 371 92

Technické charakteristiky (str. 282)

Na prepojenie pevných alebo pletených vodičov.
2 nezávislé zóny prepojenia na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm).
Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Odpojovacie svorky										
		Prepojenie pomocou nožového prepojovacieho mostíka alebo miniatúrneho odpojovača.										
		Rozpojená, na doplnenie prepojovacieho príslušenstva										
		Prepojenie pomocou miniatúrneho odpojovača, nožovej autopoistky alebo nožového prepojovacieho mostíka obj. č. 0 375 15/16/17/18.										
20	0 371 80	<table><tr><th>Farba</th><th>Menovitý prierez (mm²)</th><th>Kapacita Pevný vodič (mm²)</th><th>Pletený vodič (mm²)</th><th>Šírka (mm)</th></tr><tr><td>Sedá</td><td>2,5</td><td>0,25 - 2,5</td><td>0,25 - 2,5</td><td>6</td></tr></table>	Farba	Menovitý prierez (mm²)	Kapacita Pevný vodič (mm²)	Pletený vodič (mm²)	Šírka (mm)	Sedá	2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5	6
Farba	Menovitý prierez (mm²)	Kapacita Pevný vodič (mm²)	Pletený vodič (mm²)	Šírka (mm)								
Sedá	2,5	0,25 - 2,5	0,25 - 2,5	6								
20	0 371 81	Na poistku 5 x 20 s nožovým prepojovacím mostíkom Sedá 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
		Na N vodič s nožovým prepojovacím mostíkom										
20	0 371 82	Sedá/modrá 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
20	0 371 83	Obyčajná s nožovým prepojovacím mostíkom Sedá 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
20	0 371 84	Obyčajná s miniatúrnym odpojovačom Sedá 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
		Na obvody trvalo pod napätím s nožovým prepojovacím mostíkom										
20	0 371 85	Obvod zostáva pod napätím aj v prípade vypnutia hlavného ističa. Oranžová 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
		Na obvody trvalo pod napätím s miniatúrnym odpojovačom										
20	0 371 86	Obvod zostáva pod napätím aj v prípade vypnutia hlavného ističa. Oranžová 2,5 0,25 - 2,5 0,25 - 2,5 6										
20	0 371 87	Na poistku 5 x 20 umiestnenú vertikálne vo svorke Sedá 10 0,25 - 16 0,25 - 10 12										

Nožové prepojavacie mostíky, signalizácia pretavenia poistky
str. 281

Bal.	Obj. č.	Špeciálne funkcie				
		1 vstup - 1 výstup, na doplnenie príslušenstva Pripevnenie príslušenstva skrutkami.				
20	0 371 53	Farba Sedá	Menovitý prierez (mm²) 2,5	Pevný vodič (mm²) 0,25 - 4	Kapacita Pletený vodič (mm²) 0,25 - 2,5	Šírka (mm) 5
20	0 371 54	1 vstup - 1 výstup, s diódou Sedá 2,5 0,25 - 4 0,25 - 2,5 5				
60	0 371 55	2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová s diódou Sedá 4 0,25 - 6 0,25 - 4 6				
		2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová, s LED signalizáciou prítomnosti napätia Pre napätie 12/24V = a ~				
60	0 371 56	Sedá	4	0,25 - 6	0,25 - 4	6
		Svorky na senzory a akčné členy 				
		Na pripojenie senzorov (obj. č. 0 371 51) a akčných členov (obj. č. 0 371 52) a ich napájanie.				
		3 vstupy - 3 výstupy, trojúrovňová, pre senzory				
50	0 371 51 ⁽¹⁾	Farba Sedá	Menovitý prierez (mm²) 2,5	Pevný vodič (mm²) 0,25 - 4	Kapacita Pletený vodič (mm²) 0,25 - 2,5	Šírka (mm) 5
		3 vstupy - 3 výstupy, trojúrovňová, pre akčné členy Označenie svorky na pripojenie PE vodiča, ktorá je spojená s DIN lištou.				
50	0 371 52 ⁽¹⁾	Sedá	2,5	0,25 - 4	0,25 - 2,5	5
		Meracia svorka				
		1 vstup - 1 výstup Umožňuje merať veličiny bez prerušenia obvodu.				
25	0 371 92	Farba Sedá	Menovitý prierez (mm²) 4	Pevný vodič (mm²) 0,25 - 4	Kapacita Pletený vodič (mm²) 0,25 - 4	Šírka (mm) 8

Príslušenstvo **str. 280**
Ukončovacie záružky **str. 280**

1 : Max. prierez pevného vodiča pri použití prepojavacieho príslušenstva je 2,5 mm².

Viking™ 3 radové svorky pružinové (pokračovanie)




Technické charakteristiky (str. 284)

Systém pripojenia bezskrútkovou pružinovou svorkou z nehrdzavejúcej ocele.
Automatické pripojenie pevného vodiča alebo pleteného vodiča s dutinkou zasunutím – na všetky svorky šírky 5 alebo 6 mm.
2 nezávislé zóny prepájania na rovnaký potenciál (na svorky šírky 5, 6 alebo 8 mm).
Montáž na symetrické DIN lišty EN 60715 hĺbky 7,5 mm alebo 15 mm.

Bal.	Obj. č.	Odpojovacie svorky	Bal.	Obj. č.	Špeciálne funkcie												
		Prepojenie pomocou nožového prepájacieho mostíka alebo miniatúrneho odpojovača.			2 vstupy - 2 výstupy, s diódou												
		Rozpojená, na doplnenie prepájacieho príslušenstva			<table> <tr> <th>Farba</th><th>Menovitý prierez (mm²)</th><th>Pevný vodič (mm²)</th><th>Kapacita Pletený vodič (mm²)</th><th>Pletený vodič s dutinkou (mm²)</th><th>Šírka (mm)</th></tr> <tr> <td>Šedá</td><td>2,5</td><td>0,5 - 2,5</td><td>0,5 - 2,5</td><td>0,5 - 2,5</td><td>5</td></tr> </table>	Farba	Menovitý prierez (mm²)	Pevný vodič (mm²)	Kapacita Pletený vodič (mm²)	Pletený vodič s dutinkou (mm²)	Šírka (mm)	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	5
Farba	Menovitý prierez (mm²)	Pevný vodič (mm²)	Kapacita Pletený vodič (mm²)	Pletený vodič s dutinkou (mm²)	Šírka (mm)												
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	5												
20	0 372 80	Prepojenie pomocou miniatúrneho odpojovača, nožovej autopistky alebo nožového prepájacieho mostíka obj. č. 0 375 15/16/17/18.	60	0 372 54	2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová s diódou												
		<table> <tr> <th>Farba</th><th>Menovitý prierez (mm²)</th><th>Pevný vodič (mm²)</th><th>Kapacita Pletený vodič (mm²)</th><th>Pletený vodič s dutinkou (mm²)</th><th>Šírka (mm)</th></tr> <tr> <td>Šedá</td><td>2,5</td><td>0,5 - 2,5</td><td>0,5 - 2,5</td><td>0,5 - 2,5</td><td>6</td></tr> </table>	Farba	Menovitý prierez (mm²)	Pevný vodič (mm²)	Kapacita Pletený vodič (mm²)	Pletený vodič s dutinkou (mm²)	Šírka (mm)	Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6	60	0 372 55	2 vstupy - 2 výstupy, dvojúrovňová, s LED signalizáciou prítomnosti napätia
Farba	Menovitý prierez (mm²)	Pevný vodič (mm²)	Kapacita Pletený vodič (mm²)	Pletený vodič s dutinkou (mm²)	Šírka (mm)												
Šedá	2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	0,5 - 2,5	6												
		Na poistku 5 x 20 s nožovým prepájacím mostíkom			Pre napätie 12/24V a												
20	0 372 81	Šedá 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 6	60	0 372 56	Šedá 4 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 2,5 5												
		Na N vodič s nožovým prepájacím mostíkom															
20	0 372 82	Šedá/modrá 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 6															
		Obyčajná s nožovým prepájacím mostíkom															
20	0 372 83	Šedá 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 6															
		Obyčajná s miniatúrnym odpojovačom															
20	0 372 84	Šedá 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 6															
		Na obvody trvalo pod napätím s nožovým prepájacím mostíkom															
		Obvod zostáva pod napätím aj v prípade vypnutia hlavného ističa.															
20	0 372 85	Oranžová 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 6															
		Na obvody trvalo pod napätím s miniatúrnym odpojovačom															
		Obvod zostáva pod napätím aj v prípade vypnutia hlavného ističa.															
20	0 372 86	Oranžová 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 6															

Nožové prepájacie mostíky, signalizácia pretavenia poistky
str. 281

Príslušenstvo **str. 280**
Ukončovacie záružky **str. 280**




Ukončovacie zarážky 0 375 10, montáž na lištu bez nástroja



0 375 11 s držiakom štítkov obj. č. 0 395 96

0 375 12 s označením CAB 3

0 375 13 s držiakom štítkov Duplifix 0 384 98



0 375 95

Prepojovacie hrebene obj. č. 0 375 01 až 0 375 08 na skrutkové a pružinové svorky

Neizolovaný prepojovací mostík obj. č. 0 375 40/42/44 na skrutkové svorky

0 375 62

Prepojovacie hrebene obj. č. 0 375 46/47 na prepojenie trojúrovňových skrutkových svoriek z boku

0 375 89

0 375 52

0 375 54



Označenie svoriek pomocou značiek CAB 3



Držiak značiek CAB 3, obj. č. 0 383 92 na skrutkových svorkách


Technické charakteristiky (str. 285)

Bal.	Obj. č.	DIN lišty
10	0 374 04	Dĺžka 2 m.
10	0 374 07	EN 60715 hĺbka 7,5 mm
10	0 477 22	hĺbka 15 mm
10	0 477 23	hĺbka 7,5 mm s perforáciou
		hĺbka 15 mm s perforáciou
10	0 394 49	Jednoduchý držiak lišty 45° Sada dvoch držiakov na uchytenie lišty so sklonom 45°, dodávané so 4 skrutkami M6.
20	0 364 66	Adaptér na nesymetrickú DIN lištu Adaptér na montáž na nesymetrickú DIN lištu
50	0 375 10	Ukončovacie zarážky Všetky typy možno označiť značkami CAB 3. Šírka 6 mm, automatická montáž Montáž bez použitia nástroja na symetrické DIN lišty hĺbky 15 a 17,5 mm. Označovanie pomocou značiek CAB 3 alebo držiaka štítkov obj. č. 0 395 96. Vhodné na svorky 1 vstup - 1 výstup šírky 5, 6, 8, 10 mm.
20	0 375 11	Šírka 8 mm Montáž na symetrické DIN lišty hĺbky 15 a 7,5 mm. Označovanie pomocou značiek CAB 3 alebo držiakov štítkov obj. č. 0 395 96.
10	0 375 12	Šírka 10 mm Montáž na symetrické DIN lišty hĺbky 15 a 7,5 mm. Na uchytenie príslušenstva: - pásovina 14 x 4 mm s pripojovacími svorkami - pásovina 12 x 2 mm obj. č. 0 048 19 na uchytenie svorkovnic IP 2X - pásovina obj. č. 0 373 49 alebo 0 373 89 - pásovina na pripojenie tienenia obj. č. 0 375 34
20	0 375 13	Šírka 12 mm Montáž na asymetrické lišty EN 60715 hĺbky 7 alebo 15 mm. Označovanie pomocou značiek CAB 3 alebo držiakov štítkov obj. č. 0 384 98.
20	0 395 96	Príslušenstvo na označovanie Priehľadný držiak štítkov. Montáž na zarážky obj. č. 0 375 10/11. Dodávané so štítkom 32 x 9,5 mm. Možnosť vloženia štítku obj. č. 0 395 97.
20	0 395 97	Štítk na gravírovanie s rozmerom 28 x 9,5 mm, umiestňuje sa do držiaka obj. č. 0 395 96.
10	0 395 98	Čierne popisné pero na nezmazateľné označovanie.

Bal.	Obj. č.	Izolačné bočnice
100	0 375 50	Šedá farba.
20	0 375 51	Na skrutkové svorky 1 vstup - 1 výstup, šírka 5, 6, 8, 10 mm
20	0 375 52	1 vstup - 1 výstup, šírka 12 a 15 mm
20	0 375 53	2 vstupy - 2 výstupy
20	0 375 54	Dvojúrovňové
20	0 375 55	Trojúrovňové
20	0 375 56	Odpojovacie svorky šírky 6 mm a svorky so špeciálnou funkciou šírky 5 mm
10	0 375 57	Svorky na poistky 5 x 20 mm, poistka vertikálne vo svorke
		Meracie svorky
50	0 375 86	Na pružinové svorky šírky 5 mm Po doplnení bočnice možno do svorky vsunúť pletený vodič 4 mm ² s dutinkou, svorka s bočnicou má šírku 6 mm.
50	0 375 87	1 vstup - 1 výstup
20	0 375 88	1 vstup - 2 výstupy
20	0 375 89	2 vstupy - 2 výstupy
20	0 375 90	Dvojúrovňové
		Na pružinové svorky šírky 6 mm Odpojovacie
20	0 375 60	Izolačné oddelovacie priehradky Šedá farba
10	0 375 61	Na skrutkové svorky 1 vstup - 1 výstup, šírka 5, 6, 8, 10 mm
10	0 375 62	1 vstup - 1 výstup, šírka 12 a 15 mm
10	0 375 63	2 vstupy - 2 výstupy a odpojovacie svorky šírky 6 mm
20	0 375 64	Dvojúrovňové
		Trojúrovňové
10	0 375 95	Na pružinové svorky 1 vstup - 1 výstup, 1 vstup - 2 výstupy,
10	0 375 96	2 vstupy - 2 výstupy; šírka 5 a 6 mm
		Dvojúrovňové
20	0 375 00 ⁽¹⁾	Prepojovacie príslušenstvo Prepojovacie hrebene na skrutkové a pružinové svorky Montáž zasunutím zhora bez použitia nástroja. Izolované vodivé časti, deliteľné pre striedavé aj jednosmerné prúdy.
20	0 375 01 ⁽¹⁾	Na 10 svoriek šírky 5 mm - modrý
20	0 375 02 ⁽¹⁾	Na 10 svoriek šírky 5 mm - červený
50	0 375 03 ⁽²⁾	Na 2 svorky šírky 5 mm - červený
20	0 375 04 ⁽²⁾	Na 10 svoriek šírky 6 mm - modrý
20	0 375 05 ⁽²⁾	Na 10 svoriek šírky 6 mm - červený
50	0 375 06 ⁽²⁾	Na 2 svorky šírky 6 mm - červený
20	0 375 07 ⁽³⁾	Na 3 svorky šírky 8 mm - červený
20	0 375 08 ⁽³⁾	Na 2 svorky šírky 8 mm - červený

1 : Svorky obj. č. 0 371 51/52: prepojenie len hornej úrovne; svorka obj. č. 0 372 56: prepojenie len dolnej úrovne.
2 : Svorka 0 371 56: prepojenie len dolnej úrovne.
3 : Okrem obj. č. 0 371 92.

Viking™ 3 príslušenstvo (pokračovanie)



Technické charakteristiky (str. 285)

Bal. Obj. č. Prepojovacie príslušenstvo (pokračovanie)

		Prepojovacie mostíky pre skrutkové svorky Montáž zhora pomocou skrutiek. Na striedavé aj jednosmerné prúdy.	
10	0 375 40	Na 12 svoriek šírky 10 mm	
10	0 375 42 ¹⁾	Na 12 svoriek šírky 12 mm	
10	0 375 44	Na 12 svoriek šírky 15 mm	
		Prepojovacie hrebene pre trojúrovňové skrutkové svorky Na prepojenie svoriek obj. č. 0 371 51/52 na spodnej alebo vnútornej úrovni. Montáž z boku. Izolované, deliteľné.	
10	0 375 46	Hnedý. Na 12 svoriek šírky 5 mm	
10	0 375 47	Modrý. Na 12 svoriek šírky 5 mm	
		Prepojovacie hrebene pre pružinové svorky Montáž zasunutím zhora bez použitia nástroja. Izolované vodivé časti. Pre striedavé aj jednosmerné prúdy. Červená farba.	
20	0 375 82	Na 2 svorky šírky 10 mm	
20	0 375 85	Na 2 svorky šírky 12 mm	

Bal. Obj. č. Príslušenstvo na odpojovacie svorky

		Na skrutkové a pružinové svorky.	
		Nožové prepojovacie mostíky Na odpojovacie svorky obj. č. 0 371 80 a 0 372 80 (bez prepojovacieho príslušenstva).	
10	0 375 15	Nožový prepojovací mostík pre poistku 5 x 20	
10	0 375 16	Modrý nožový prepojovací mostík	
10	0 375 17	Šedý prepojovací mostík	
10	0 375 18	Miniaturný odpojovač	
		Hriadeľ na spoločné ovládanie Na prepojenie nožových mostíkov a mini odpojovačov.	
20	0 375 21	Na 2 svorky	
20	0 375 22	Na 3 svorky	
		Signalizácia pretavenia poistky Montáž priamo na svorky obj. č. 0 371 81, 0 372 81 alebo prepojovacie mostíky 0 375 15.	
10	0 375 24	12/24/48 V= alebo ~	
10	0 375 25	110/250 V ~	

Bal. Obj. č. Príslušenstvo na tienené káble

		Na zabezpečenie spoľahlivého pripojenia tienenia kábla.	
		Pripájacie svorky Na skrutkové a pružinové svorky.	
		- montáž na uzemnenú pásovinu 10 x 3 mm obj. č. 0 375 34	
		- montáž na montážnu dosku skrutkami M4 (dodávané)	
		- montáž na DIN lištu s obj. č. 0 364 69	
10	0 375 30	Na káble priemeru 3 až 8 mm	
10	0 375 31	Na káble priemeru 4 až 13,5 mm	
4	0 375 32	Na káble priemeru 10 až 20 mm	

Bal. Obj. č. Príslušenstvo na tienené káble (pokračovanie)

		Na zabezpečenie spoľahlivého pripojenia tienenia kábla.	
		Pásovina na pripojenie tienenia Na skrutkové a pružinové svorky. Dĺžka 1 m. Montáž na ukončovaciu záradku obj. č. 0 375 12.	
10	0 375 34	10 x 3 mm	
50	0 375 35		
		Prepojovacia lišta na tienenie Na svorky s 1 vstupom a 1 výstupom šírky 5, 6, 8, 10 mm	
		Ochranné kryty	
		Jednopolové Na svorky s 1 vstupom a 1 výstupom.	
10	0 375 65	Šírka 5 a 6 mm	
10	0 375 66	Šírka 8 a 10 mm	
10	0 375 67	Šírka 12 a 15 mm	
		Rezateľné na mieru Dĺžka 1 m. Montáž na oddeľovacie priehradky. Na svorky 1 vstup - 1 výstup.	
10	0 375 68	Šírka 5, 6, 8 a 10 mm (oddeľovacia priehradka 0 375 60)	
10	0 375 69	Šírka 12 a 15 mm (oddeľovacia priehradka 0 375 61)	

Bal. Obj. č. Príslušenstvo na meranie

		Na skrutkové a pružinové svorky Merací adaptér na hrot Ø 4 mm pre svorky šírky 5, 6 a 8 mm	
10	0 375 27 ²⁾		
		Na skrutkové svorky Merací adaptér na hrot Ø 2 mm pre svorky šírky 10 mm obj. č. 0 371 03/63	
50	0 375 75	Merací adaptér na hrot Ø 4 mm pre svorky šírky 12 a 15 mm obj. č. 0 371 04/05/64/65	
20	0 375 76	Merací adaptér na hrot Ø 4 mm pre odpojovacie svorky obj. č. 0 371 92	
10	0 375 77		
		Adaptér hrotu meracej sondy Adaptér Ø 2 mm na meraciu sondu Ø 4 mm. Upevnenie na hrot meracej sondy Ø 4 mm.	
1/10	0 394 45		

1 : Okrem obj. č. 0 371 87.

2 : Okrem odpojovacích svoriek s LED a pružinových svoriek so špeciálnymi funkciami. Dvoj- a trojúrovňové svorky: len pre hornú úroveň.

Viking™ 3 radové svorky skrutkové

Technické charakteristiky a rozmery (mm)


Materiál: V2 polyamid podľa UP 94; 960 °C podľa IEC EN 60695-2-11

Svorky na prepojenie vodičov



Obj. č.	Napätie (V)			Prúd (A)				Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	Ie	IEC	CSA	UL	IEC (mm²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 371 00/20/30/60	800	600	600	27	24	20	20	2,5	12	12
0 371 01/21/31/61				36	32	30	30	4	10	10
0 371 02/62				48	41	50	50	6	8	8
0 371 03/63				63	57	60	60	10	6	6
0 371 04/64				85	76	85	85	16	4	4
0 371 05/65				138	125	115	115	35	2	2
0 371 07/67	500	300	300	27	24	20	20	2,5	12	12
0 371 08/68				36	32	30	30	4	10	10
0 371 09/69				36	32	30	30	4	10	10
0 371 66	1000	600	600	213	192	200	200	70	000	000
0 371 77	800	600	600	36	32	30	30	4	10	10
0 371 78				48	41	50	50	6	8	8

Obj. č. 0 371 51: pozrite svorky na senzory
IEC EN 60947-7-1, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059


Obj. č. 0 371 00/01/02/0
3/20/21/30/31/60/61/62/
63/77/78




Obj. č. 0 371 04/05/64/65



Obj. č. 0 371 09/69



Obj. č. 0 371 07/08/67/68



Osvedčenie ATEX :

LCIE 07 ATEX 0010 U-0081 II 1 alebo 2 G alebo D Ex e/i/tD/iD II

Tento certifikát sa viaže na: skrutkové svorky 1-, 2- a 3-úrovňové a svorky na ochranný vodič s kovovou⁽¹⁾ a plastovou pátkou.

Základné charakteristiky:

Pracovná teplota: - 30 °C + 55 °C

Maximálna teplota materiálu: + 85 °C

Pracovné napätie podľa EN 60079-7: Jednoúrovňové: 500 V
2 vstupy - 2 výstupy: 250 V
Dvoj- a trojúrovňové: 250 V

Zaťažiteľnosť:

Prierez vodiča (mm²)	2,5	4	6	10	16	35	70
Menovitý prúd (A)	18	23	30	42	57	93	144

Vyhlasenie o zhode pre tieto prvky je dostupné na vyžiadanie.

1 : okrem obj. č. 0 371 76


Svorky na ochranné vodiče

Obj. č.	Napätie (V)			Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	IEC (mm²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 371 70	800	600	600	2,5	12	12
0 371 71				4	10	10
0 371 72				6	8	8
0 371 73 ⁽¹⁾				10	6	6
0 371 74 ⁽¹⁾				16	4	4
0 371 75 ⁽¹⁾				35	2	2
0 371 76	-	-	-	35	-	-
0 371 77	800	600	600	4	10	10
0 371 78				6	8	8
0 371 79	500	300	300	4	10	10


IEC EN 60947-7-1 / 7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

1 : Svorky PEN


Obj. č. 0 371 70/71/72/73




Obj. č. 0 371 74/75




Obj. č. 0 371 76



Obj. č. 0 371 77/78



Obj. č. 0 371 79



Odpojovacie svorky

Obj. č.	Napätie (V)			Prúd (A)			Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 371 80	500	300	300	15	15	15	2,5	12	12
0 371 81 alebo	250	250	250	6,3	6,3	6,3			
0 371 80 + 0 375 15									
0 371 82	500	300	300	15	15	15			
0 371 83				15	15	15			
0 371 84				15	15	15			
0 371 85				15	15	15			
0 371 86				15	15	15			
0 371 87	250	250	250	10	10	10	10		


IEC EN 60947-7-1 / 7-3, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

Stratový výkon podľa EN 60947-7-3


Obj. č.	Skrat		Skrat + preťaženie	
	Oddelené svorky	Zoskupené svorky	Oddelené svorky	Zoskupené svorky
0 371 81 alebo	4 W / 6,3 A	1,6 W/6,3 A	1,6 W/6,3 A	-
0 371 80 + 0 375 15 ⁽¹⁾	Pvk = 4,75 W	Pvk = 2 W	Pv = 1,65 W	-
0 371 87	4 W	2,5 W	1,6 W	-
	Pvk = 5 W	Pvk = 2,7 W	Pv = 1,8 W	-

1 : s alebo bez indikácie pretavenia poistky 0 375 25


Obj. č. 0 371 80




Obj. č. 0 371 81/82/83/85



Obj. č. 0 371 84/86



Obj. č. 0 371 87




Svorky so špeciálnymi funkciami


Obj. č.	Napätie (V)			Prúd (A)			Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm ²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 371 53	250	-	-	-	-	-	2,5	-	-
0 371 54	250	-	-	1	-	-	2,5	-	-
0 371 55	500	300	300	1	1	1	4	10	10
0 371 56	12 - 24	12 - 24	12 - 24	32	30	30	4	10	10

IEC EN 60947-7-1, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

Obj. č. 0 371 53/54




Obj. č. 0 371 55/56




Principiálna schéma


Obj. č. 0 371 53




Obj. č. 0 371 54



Obj. č. 0 371 55



Obj. č. 0 371 56




- Dióda pre obj. č. 0 371 54/55
- 1N4007, typ 1A
 - jednosmerný prúd = 1 A
 - maximálne inverzné napätie 1000 V
 - inverzný prúd: 5 µA pri 25 °C

Svorky na senzory a akčné členy / L+N+PE

Obj. č.	Napätie (V)			Prúd (A)				Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	Ie	IEC	CSA	UL	IEC (mm²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 371 51	400	300	300	27	24	20	20	2,5	12	12
0 371 52										


IEC EN 60947-7-1 / 7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

Obj. č. 0 371 51/52




Spôsob zapojenia

Svorka na senzory obj. č. 0 371 51



Svorka na senzory obj. č. 0 371 52

Svorka L+N+PE obj. č. 0 371 52




Svorka na meranie

Obj. č.	Napätie (V)			Prúd (A)			Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm ²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 371 92	800	-	-	24	-	-	4	-	-


IEC EN 60947-7-1

Obj. č. 0 371 92




Spôsob zapojenia meracej svorky obj. č. 0 371 92

Meranie prúdu



Meranie výkonu



- Na meranie treba mať:
- 2 x meraciu svorku obj. č. 0 371 02
 - 4 x merací adaptér obj. č. 0 375 77
 - 1 x izolačnú bočnicu obj. č. 0 375 57
 - 1 x merací prístroj s pripájacími svorkami priem. 4 mm

- 10 x meraciu svorku obj. č. 0 371 02
- 12 x merací adaptér obj. č. 0 375 77
- 1 x izolačnú bočnicu obj. č. 0 375 57
- 3 x merací prístroj s pripájacími svorkami priem. 4 mm

Odizolovaná časť vodiča (mm)

Skrutkové sv. š. (mm)	Pevné alebo pletené vodiče
5	
6	6 - 8
8	
10	10 - 12
12	13 - 17
15	14 - 18
22	15 - 22

Ochrana proti požiaru a následnej panike vo verejných budovách (UTE C 12-201 guide)

Článok EL 3, definície: „Núdzové inštalácie sú tie, ktoré musia zostať v činnosti z dôvodu zabezpečenia evakuácie ľudí vo verejných budovách.“

Článok EL 16, obvody napájania v núdzových inštaláciách, §1a: „... Musia odolávať ohňu a všetky spoje alebo svorky, svorkovnice a rozvádzače, v ktorých sú umiestnené, musia odolávať testu rozžeraveným vodičom pri 960 °C“.

Svorky Viking™ 3 vyhovujú z hľadiska testu rozžeraveným vodičom pri 960 °C (5 sekúnd) v súlade s normou IEC 60695-2-11.

Viking™ 3 radové svorky pružinové

Technické charakteristiky a rozmery (mm)

Materiál: V2 polyamid podľa UP 94; 960 °C podľa IEC EN 60695-2-11

Svorky na prepojenie vodičov

Obj. č.	Napätie (V)			Prúd (A)				Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	Ie	IEC	CSA	UL	IEC (mm²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 372 00	800	600	600	36	32	20	20	4	12	12
0 372 01				48	41	30	30	6	10	10
0 372 02				63	57	50	50	10	8	8
0 372 03				85	76	65	65	16	6	6
0 372 04	500	300	300			30	30		10	10
0 372 07										
0 372 08										
0 372 09										
0 372 20	800	600	600	36	32	20	20	4	12	12
0 372 21										
0 372 40										
0 372 41										
0 372 42										
0 372 43										
0 372 44										
0 372 46										
0 372 47										
0 372 60										
0 372 61										
0 372 62										
0 372 63										
0 372 64										
0 372 67	500	300	300	36	32	30	30	4	10	10
0 372 68										
0 372 69	800	600	600			20	20		12	12

IEC EN 60947-7-1, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

Svorky na ochranné vodiče

Obj. č.	Napätie (V)			Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	IEC (mm²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 372 10	800	600	600	4	10	10
0 372 11						
0 372 12						
0 372 70						
0 372 71				6		
0 372 72				10	8	8
0 372 73 ⁽¹⁾				16	6	6
0 372 74 ⁽¹⁾				4	10	10
0 372 79						

IEC EN 60947-7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059


1 : Svorky PEN

Špeciálne funkcie


Obj. č.	Napätie (V)			Intensita (A)			Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 372 54	500	300	300	1	1	1	4	14	14
0 372 55									
0 372 56									

IEC EN 60947-7-1, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059


Obj. č. 0 372 00/01/20/
21/60/61/70/71




Obj. č. 0 372 02/62/72




Obj. č. 0 372 03/63/73




Obj. č. 0 372 04/64/74




Obj. č. 0 372 10/11/40/
41/42/43/44



Obj. č. 0 372 09/12/46/
47/54/69/79




Obj. č. 0 372 07/08/55/56/67/68




Principiálna schéma


Obj. č. 0 372 54



Obj. č. 0 372 55



Obj. č. 0 372 56



Dióda pre obj. č. 0 371 54/55

- 1N4007, typ 1A

- jednosmerný prúd = 1 A

- maximálne inverzné napätie 1000 V

- inverzný prúd: 5 µA pri 25 °C

Certifikát ATEX :

LCIE 07 ATEX 0010 U-0081 II 1 alebo 2 G alebo D Ex e/i/tD/iD II

Tento certifikát sa viaže na: pružinové svorky 1- a 2-úrovňové a svorky na ochranný vodič s kovovou pätkou.

Základné charakteristiky:

Pracovná teplota: - 30 °C + 55 °C

Maximálna teplota materiálu: + 85 °C

Pracovné napätie podľa EN 60079-7: Jednoúrovňové: 500 V
2 vstupy - 2 výstupy: 250 V
Dvoj- a trojúrovňové: 250 V

Zaťažiteľnosť:

Prierez vodiča (mm²)	4	6	10	16
Menovitý prúd (A)	23	30	42	57

Vyhlasenie o zhode pre tieto prvky je dostupné na vyžiadanie.

Odpojovacie svorky

Obj. č.	Napätie (V)			Prúd (A)			Menovitý prierez		
	IEC	CSA	UL	IEC	CSA	UL	IEC (mm²)	CSA (AWG)	UL (AWG)
0 372 80	500	300	300	15	15	15	2,5	14	14
0 372 81 alebo 0 372 80 + 0 375 15	250	250	250	6,3	6,3	6,3			
0 372 82	500	300	300	15	15	15			
0 372 83									
0 372 84									
0 372 85									
0 372 86									


IEC EN 60947-7-1 / 7-3, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

Stratový výkon podľa EN 60947-7-3


Obj. č.	Skrat		Skrat + preťaženie	
	Oddelené svorky	Zoskupené svorky	Oddelené svorky	Zoskupené svorky
0 372 81 alebo 0 372 80 + 0 375 15 ⁽¹⁾	4 W / 6,3 A Pvk = 4,75 W	1,6 W / 6,3 A Pvk = 2 W	1,6 W / 6,3 A Pv = 1,65 W	-

1 : s alebo bez indikácie pretavenia polstky obj. č. 0 375 25


Obj. č. 0 372 80



Obj. č. 0 372 81/82/83/85



Obj. č. 0 372 84/86



Viking™ 3 príslušenstvo

Odizolovaná časť vodiča (mm)

Pružinové sv. š. (mm)	Pevné alebo pletené vodiče
5	
6	8 - 12
8	
10	8 - 13
12	8 - 15

Ochrana proti požiaru a následnej panike vo verejných budovách (UTE C 12-201 guide)

Článok EL 3, definície: „Núdzové inštalácie sú tie, ktoré musia zostať v činnosti z dôvodu zabezpečenia evakuácie ľudí vo verejných budovách.“

Článok EL 16, obvody napájania v núdzových inštaláciách, §1a: „... Musia odolať ohňu a všetky spoje alebo svorky, svorkovnice a rozvádzače, v ktorých sú umiestnené, musia odolať testu rozžeraveným vodičom pri 960 °C.“



Svorky Viking™ 3 vyhovujú z hľadiska testu rozžeraveným vodičom pri 960 °C (5 sekúnd) v súlade s normou IEC 60695-2-11.

Technické charakteristiky a rozmery (mm)

Ukončovacie zarážky



Obj. č. 0 375 10

Obj. č. 0 375 11



Obj. č. 0 375 12

Obj. č. 0 375 13



Izolačné bočnice

Obj. č.	Šírka (mm)
0 375 50	2
0 375 51	2,5
0 375 52	2
0 375 53	2
0 375 54	2,5
0 375 55	2
0 375 56	1,4
0 375 57	1,4
0 375 86	1
0 375 87	1,1
0 375 88	1,1
0 375 89	1,1
0 375 90	2

Izolačné oddeľovacie priehradky

Obj. č.	Šírka (mm)
0 375 54	2,5
0 375 60	2,5
0 375 61	2,6
0 375 62	2,5
0 375 63	2,5
0 375 95	2,8
0 375 96	2,7

Prepojovacie príslušenstvo





Obj. č.	Prierez (mm²)
0 375 01	2,5
0 375 02	2,5
0 375 04	4
0 375 05	4
0 375 07	6
0 375 08	6
0 375 40	10
0 375 42	16
0 375 44	35
0 375 46	2,5
0 375 47	2,5
0 375 82	10
0 375 85	16

Svorky na pripojenie tienenia

Montáž na pásovinu 10 x 3 obj. č. 0 375 34

Montáž na lištu s príslušenstvom obj. č. 0 364 69


Montáž na montážnu dosku



Obj. č.	A	B	C	D
0 375 30	13,5	18	26	5,6
0 375 31	20	20,3	31,4	5,3
0 375 32	24,8	26	40	5,3

Viking™ 3 výkonové svorky

pre káble Al/Cu a káblové oká



Na prepojenie rozvádzača s vonkajšími káblami.

Bal.	Obj. č.	Výkonové svorky na hliníkové a medené káble		
		Montáž kovovou západkou na symetrickú lištu DIN, hĺbka 15 mm, a symetrickú EN 60715 hĺbky 15 mm alebo skrutkami na montážnu dosku. Možnosť vzájomného prepojenia mostíkom.		
		Kábel – kábel		
		Maximálny prierez kábla pleteného alebo pevného (mm²)	Prierez kábla pleteného alebo pevného (mm²)	Šírka (mm)
5	0 390 10	Al/Cu 35 do 120	Cu 35 do 70	42
5	0 390 11	Al/Cu 70 do 300	Cu 70 do 150	55
		Oko – oko		
		Pripojenie okom max. (mm²)	Pripojenie okom max. (mm²)	Šírka (mm)
5	0 390 13	Al/Cu 95	Al/Cu 95	36
5	0 390 14	Al/Cu 150	Al/Cu 150	42
5	0 390 15	Al/Cu 300	Al/Cu 300	55
		Oko – kábel		
		Pripojenie okom max. (mm²)	Prierez kábla pleteného alebo pevného (mm²)	Šírka (mm)
5	0 390 17	Al/Cu 150	Cu 35 do 95	42
5	0 390 18	Al/Cu 300	Cu 70 do 150	55
		Kábel – oko		
		Prierez kábla pleteného alebo pevného (mm²)	Pripojenie okom max. (mm²)	Šírka (mm)
5	0 390 20	Cu 35 do 120	Al/Cu 120	42
		Al 35 do 120	Al/Cu 70	
5	0 390 21	Cu 70 do 300	Al/Cu 300	55
		Al 70 do 300	Al/Cu 150	
		Príslušenstvo		
		Prepájací mostík		
5	0 394 46	Na svorky so šírkou (mm)		
5	0 394 47	36 a 42		
		55		

Bal.	Obj. č.	Výkonové svorky na prípojnice alebo oká			
		Montáž kovovou západkou na symetrickú alebo nesymetrickú lištu. Plastová základňa.			
		Pre asymetrické lišty			
		Montáž kovovou západkou na asymetrickú lištu EN 60715.			
		Maximálny prierez prípojnice alebo kábla s okom (mm²)	Šírka oka (mm)	Ø skrutky	Šírka (mm)
5	0 390 31	35	15	M 8	26
5	0 390 32	70	20	M 10	34
5	0 390 33	120	25	M 12	34
5	0 390 34	240	35	M 16	46
		Pre symetrické lišty			
		Montáž kovovou západkou na DIN lištu EN 60715 hĺbky 15 mm.			
5	0 390 71	35	15	M 8	26
5	0 390 72	70	20	M 10	34
5	0 390 73	120	25	M 10	34
5	0 390 74	240	35	M 12	46
		Izolačné priehradky			
		Možnosť zakrytovania. Možnosť označenia značkami CAB 3 (str. 289). Na svorky so šírkou (mm):			
10	0 394 77	26			
10	0 394 78	34 a 46			
		Ochranné kryty			
		Montáž na izolačné priehradky. Na 3 svorky šírky (mm):			
5	0 394 86	46			
		Na 4 svorky šírky (mm):			
5	0 394 88	26			
5	0 394 86	34			
5	0 394 89	46			



Viking™ 3 výkonové svorky

pre káble Al/Cu a káblové oká

Technické charakteristiky výkonových svoriek pre káble Al/Cu

IK 04
V súlade s normou STN EN 60947-7-1
UL 1059 a 486 E - CSA 22-2
Odolnosť proti plameňu podľa IEC 60695-2-11: 960 °C (bez krytu)
V2 podľa UL 94
Izolačné napätie U: 1500 V
Impulzné napätie U_i: 12 kV
Použitá plastová izolácia:
- telo z polyamidu: -30 °C do +100 °C
- kryt z polypropylénu: -25 °C do +100 °C

Pripojenie

Obj. č.	Prierez (mm ²)	Šírka oka (mm)	Ø skrutky	Prierez (mm ²)	Šírka oka (mm)	Ø skrutky
Kábel – Kábel						
0 390 10	Pevný alebo pletený Al/Cu: 35 až 120			Pevný alebo pletený Cu: 35 až 70		
0 390 11	Pevný alebo pletený Al/Cu: 70 až 300			Pevný alebo pletený Cu: 70 až 150		
Oko – Oko						
0 390 13	Al/Cu max. 95	28	M 8	Al/Cu max. 95	28	M 8
0 390 14	Al/Cu max. 150	34	M10	Al/Cu max. 150	34	M10
0 390 15	Al/Cu max. 300	46	M12	Al/Cu max. 300	46	M12
Oko – Kábel						
0 390 17	Al/Cu max. 150	34	M10	Pevný alebo pletený Cu: 35 až 95		
0 390 18	Al/Cu max. 300	46	M12	Pevný alebo pletený Cu: 70 až 150		
Kábel – Oko						
0 390 20	Pevný alebo pletený Cu: 35 až 120 Al: 35 až 120			Al/Cu max. 120 Al/Cu max. 70	34 34	M 10 M 10
0 390 21	Pevný alebo pletený Cu: 70 až 300 Al: 70 až 300			Al/Cu max. 300 Al/Cu max. 150	46 46	M 12 M 12

Kábel – kábel



Oko – oko



Oko – kábel




Kábel – oko



Intenzity prúdov

Obj. č.	Menovitý prúd (A)				Skratový prúd (kA)		Úťahovací moment (Nm)
	Vstupy prepojené mostíkom	Prúdy vstup/výstup			Vstupy prepojené mostíkom	Vstup/výstup	
	IEC	IEC	CSA	UL			
Kábel – Kábel 							
0 390 10	340	250	200	175	14,4	8,4	15
0 390 11	570	400	300	285	36	18	35
Oko – Oko 							
0 390 13	310	310	250	230	11,4	11,4	15
0 390 14	415	415	340	285	18	18	15
0 390 15	670	670	520	420	36	36	35
Oko – Kábel 							
0 390 17	415	315	210	230	18	11,4	15
0 390 18	670	420	325	285	36	18	35
Kábel – Oko 							
0 390 20	340	340	235	255	14,4	8,4	15
0 390 21	570	570	375	420	36	18	35
Prepájacie mostíky							
0 390 46	450 max.						6
0 390 47	700 max.						10

Rozmery



Obj. č.	A max.	A min.	B	C	D	E	H	G	F
0 390 13	227	155	36	82	73	88	191	185	176
0 390 10/14/17/20	296	200	42	83,5	74,5	89,5	227	221	212
0 390 11/15/18/21	337	216	55	107,3	98,5	113,5	272	266	257

Technické charakteristiky výkonových svoriek pre zbernice alebo oká


Obj. č.	Napätie (V) IEC	Prúd (A) IEC
0 390 31	1 000	125
0 390 32	1 000	192
0 390 33	1 000	269
0 390 34	1 000	415

STN EN 60947-7-1


Odolnosť proti plameňu: podľa IEC 60695-2-11: 960 °C
V2 podľa UL 94

Použitá plastová izolácia: polyamid: -30 °C do +100 °C

Rozmery




Obj. č. 0 390 31/32/33/34



Obj. č. 0 394 77/78

Obj. č.	A	B	B'	C
0 390 31	M 8	56		84
0 390 32	M 10	61		84
0 390 33	M 10	61		84
0 390 34	M 12	64		86
0 390 71	M 8		55,3	84
0 390 72	M 10		60,4	84
0 390 73	M 10		60,4	84
0 390 74	M 12		63,5	86

Obj. č.	A	B	Šírka
0 394 77	106	82	8
0 394 78	188	102	12



Obj. č. 0 390 71/72/73/74

Dokonalé označovacie systémy

Široká ponuka
označovacích prvkov
pre vodiče, káble
a radové svorky



Mémocab, označovací systém s uzavretým puzdrom pre vodiče a káble v náročných prostrediach, [str. 292](#)



Duplix™, označenie káblov pomocou značiek alebo štítkov s krytom alebo bez, [str. 291](#)



Starfix krimpovacie kliešte, [str. 294](#)



► Usporiadanie káblových zväzkov pomocou vyvážovacích pásovk




► CAB 3™, rovnaké označenie vodičov, káblov alebo radových svoriek: univerzálny označovací systém CAB 3™ pre celý rozvádzač



CAB 3™

označovacie prvky na vodiče a svorky Viking™ 3



Rovnaké označenie na vodiče a svorky




CAB 3 na nadstavcoch svorky Viking





Dokonalé zoradenie značiek spojením


Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.		Značky pre vodiče prierezu 0,5 – 1,5 mm ² a 1,5 – 2,5 mm ² a na svorky (0,5 – 1,5 mm ²)
	0,5 – 1,5	1,5 – 2,5	
240	0 381 50	0 381 60	Číslice: čierne čísla na bielom podklade (Aj čierne čísla na žltom podklade. Informujte sa u nás.)
240	0 381 51	0 381 61	01–20
240	0 381 52	0 381 62	21–40
240	0 381 53	0 381 63	41–60
240	0 381 54	0 381 64	61–80
240	0 381 55	0 381 65	81–100
240			prázdne




Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.		Značky pre vodiče s prierezom 0,15–0,5 mm ² a 0,5–1,5 mm ² a na svorky (najviac 4-miestne značenie)
	0,15–0,5	0,5–1,5	
1000 1200	0 381 00	0 382 10	Číslice: medzinárodný farebný kód
1000 1200	0 381 01	0 382 11	0 Čierna
1000 1200	0 381 02	0 382 12	1 Hnedá
1000 1200	0 381 03	0 382 13	2 Červená
1000 1200	0 381 04	0 382 14	3 Oranžová
1000 1200	0 381 05	0 382 15	4 Žltá
1000 1200	0 381 06	0 382 16	5 Zelená
1000 1200	0 381 07	0 382 17	6 Modrá
1000 1200	0 381 08	0 382 18	7 Fialová
1000 1200	0 381 09	0 382 19	8 Sedá
1000 1200	0 381 09	0 382 19	9 Biela
300	0 381 10	0 383 00	Písmená: čierne písmená na žltom podklade
300	0 381 11	0 383 01	A
300	0 381 12	0 383 02	B
300	0 381 13	0 383 03	C
300	0 381 14	0 383 04	D
300	0 381 15	0 383 05	E
300	0 381 16	0 383 06	F
300	0 381 17	0 383 07	G
300	0 381 18	0 383 08	H
300	0 381 19	0 383 09	I
300	0 381 20	0 383 10	J
300	0 381 21	0 383 11	K
300	0 381 22	0 383 12	L
300	0 381 23	0 383 13	M
300	0 381 24	0 383 14	N
300	0 381 25	0 383 15	O
300	0 381 26	0 383 16	P
300	0 381 27	0 383 17	Q
300	0 381 28	0 383 18	R
300	0 381 29	0 383 19	S
300	0 381 30	0 383 20	T
300	0 381 31	0 383 21	U
300	0 381 32	0 383 22	V
300	0 381 33	0 383 23	W
300	0 381 34	0 383 24	X
300	0 381 35	0 383 25	Y
300	0 381 35	0 383 25	Z
300	0 381 40	0 382 70	Standardné symboly: čierne znaky na žltom podklade
300	0 381 41	0 382 71	/
300	0 381 42	0 382 72	•
300	0 381 43	0 382 73	+
300	0 381 44	0 382 74	–
300	0 381 45	0 382 75	~
300	0 381 46	0 382 76	=
300	0 381 46	0 382 76	±



Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.		Značky pre vodiče prierezu 1,5 až 2,5 mm ² a 4 až 6 mm ²
	1,5 až 2,5	4 až 6	
1 200 800	0 382 20	0 382 30	Číslice: medzinárodný farebný kód
1 200 800	0 382 21	0 382 31	0 Čierne
1 200 800	0 382 22	0 382 32	1 Hnedé
1 200 800	0 382 23	0 382 33	2 Červené
1 200 800	0 382 24	0 382 34	3 Oranžové
1 200 800	0 382 25	0 382 35	4 Žlté
1 200 800	0 382 26	0 382 36	5 Zelené
1 200 800	0 382 27	0 382 37	6 Modré
1 200 800	0 382 28	0 382 38	7 Fialové
1 200 800	0 382 29	0 382 39	8 Sivé
1 200 800	0 382 29	0 382 39	9 Biele



Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.		Písmená: čierne na žltom podklade
300	0 383 30	0 383 60	A
300	0 383 31	0 383 61	B
300	0 383 32	0 383 62	C
300	0 383 33	0 383 63	D
300	0 383 34	0 383 64	E
300	0 383 35	0 383 65	F
300	0 383 36	0 383 66	G
300	0 383 37	0 383 67	H
300	0 383 38	0 383 68	I
300	0 383 39	0 383 69	J
300	0 383 40	0 383 70	K
300	0 383 41	0 383 71	L
300	0 383 42	0 383 72	M
300	0 383 43	0 383 73	N
300	0 383 44	0 383 74	O
300	0 383 45	0 383 75	P
300	0 383 46	0 383 76	Q
300	0 383 47	0 383 77	R
300	0 383 48	0 383 78	S
300	0 383 49	0 383 79	T
300	0 383 50	0 383 80	U
300	0 383 51	0 383 81	V
300	0 383 52	0 383 82	W
300	0 383 53	0 383 83	X
300	0 383 54	0 383 84	Y
300	0 383 55	0 383 85	Z
300	0 382 80	0 382 90	Standardné symboly: čierne na žltom podklade
300	0 382 81	0 382 91	/
300	0 382 82	0 382 92	•
300	0 382 83	0 382 93	+
300	0 382 84	0 382 94	–
300	0 382 85	0 382 95	~
300	0 382 86	0 382 96	=
300	0 382 86	0 382 96	±



Príslušenstvo		Držiak značiek
100	0 384 90	Pre vodiče s prierezom 10 až 70 mm ²
50	0 384 91	Kapacita: 8 značiek pre prierezy 0,5 – 1,5 mm ²
50	0 384 92	alebo 1,5 – 2,5 mm ²
		Čierna farba
		Prierez 10 až 16 mm ²
		Prierez 25 až 35 mm ²
		Prierez 50 až 70 mm ²
		Držiak značiek na svorky
		Montáž zaklapnutím na svorky Viking™ 3
100	0 383 92	Kapacita 7 značiek prierezu 0,15 až 0,5 mm ²
		alebo 6 značiek prierezu 0,5 až 1,5 mm ²



1 : Až do prierezu 0,5 mm²: pásy s 25 značkami od prierezu 0,5 mm² do 1,5 mm², pásy s 30 značkami (okrem obj. č. 0 381 50 – 0 381 55 a 0 381 60 – 0 381 65: pásy s 20 značkami)
Cenniková cena zodpovedá 1 značke.

1 : Balenie 1 200 ks obsahuje 40 pásov s 30 značkami
Balenie 800 ks obsahuje 40 pásov s 20 značkami
Balenie 300 ks obsahuje 10 pásov s 30 značkami pre prierez 1,5 až 2,5 mm²
15 pásov s 20 značkami pre prierez 4 až 6 mm²
Jednotková cena pri týchto obj. číslach zodpovedá cene 1 značky.

CAB 3™

označovacie prvky na vodiče a svorky Viking™ 3



0 382 04




0 383 97

Bal.	Obj. č.	Zásobníky na ukladanie značiek	
		Prieľadné pre ľahké rozlíšenie značiek	
		Na rýchly výber a montáž značiek na vodiče.	
		Pre značky prierezu (mm²)	Farebné označenie zásobníkov podľa prierezu
10	0 383 94	0,15 až 0,5	CAB 3
10	0 383 95	0,5 až 1,5	CAB 3
10	0 383 96	1,5 až 2,5	CAB 3
10	0 383 97	4 až 6	CAB 3

Bal.	Obj. č.	Súbory značiek CAB 3 (číslice)
1	0 382 01	Pre vodiče prierezu: 0,15 až 0,5 mm²: 2 500 značiek + 10 zásobníkov (250 číslíc od 0 do 9)
1	0 382 02	0,5 až 1,5 mm²: 3 000 značiek + 10 zásobníkov (300 číslíc od 0 do 9)
1	0 382 03	1,5 až 2,5 mm²: 3 000 značiek + 10 zásobníkov (300 číslíc od 0 do 9)
1	0 382 04	4 až 6 mm²: 2 000 značiek + 10 zásobníkov (200 číslíc od 0 do 9)

označovacie štítky na svorky Viking™ 3



0 395 20

0 395 70

Bal.	Obj. č.		Hárky štítkov z plastu
			Prázdné štítky
			100 vylamovacích štítkov.
			Označovacie prvky na svorky s rozstupom od (mm)
1 000	0 395 00		5
1 000	0 395 01		6
1 000	0 395 02		8
	Formát		Štítky s číslami
	Vodorovný	Zvislý	Šírka štítka 5 mm
1 000	0 395 05	0 395 55	Od 1 do 10 (10x)
1 000	0 395 06	0 395 56	Od 11 do 20 (10x)
1 000	0 395 07	0 395 57	Od 21 do 30 (10x)
1 000	0 395 08	0 395 58	Od 31 do 40 (10x)
1 000	0 395 09	0 395 59	Od 1 do 50 (2x)
1 000	0 395 10	0 395 60	Od 1 do 100
1 000	0 395 11	0 395 61	Od 101 do 200
1 000	0 395 12		Od 201 do 300
			Šírka štítka 6 mm
1 000	0 395 15	0 395 65	Od 1 do 10 (10x)
1 000	0 395 16	0 395 66	Od 11 do 20 (10x)
1 000	0 395 17	0 395 67	Od 21 do 30 (10x)
1 000	0 395 18	0 395 68	Od 31 do 40 (10x)
1 000	0 395 19	0 395 69	Od 1 do 50 (2x)
1 000	0 395 20	0 395 70	Od 1 do 100
1 000	0 395 21	0 395 71	Od 101 do 200
1 000	0 395 22		Od 201 do 300
1 000	0 395 23		Od 301 do 400
1 000	0 395 24		Od 401 do 500
			Šírka štítka 8 mm
1 000	0 395 25		Od 1 do 10 (10x)
1 000	0 395 26		Od 11 do 20 (10x)
1 000	0 395 27		Od 21 do 30 (10x)
1 000	0 395 28		Od 31 do 40 (10x)
1 000	0 395 29		Od 1 do 50 (2x)
1 000	0 395 30		Od 1 do 100
1 000	0 395 31		Od 101 do 200
			Tlačené písmená a štandardné sym
			Zloženie: 12 x L1, 12 x L2, 12 x L3, 14
			10 x PEN, 10 x PE, 10 x P, 20 x N
			Na svorky s rozstupom (mm)
1 000	0 395 36		6

Bal.	Obj. č.	Čierny označovač
10	0 395 98	Zabezpečí nezmazateľné označenie



Duplix™

systém označovania káblov



Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.		Držiak označovacích prvkov
	7 znakov	14 znakov	Upevnenie pomocou pásovk Colring 2,4 a 3,5 mm.
100	0 384 50	0 384 60	● Čierny
100	0 384 52	0 384 62	● Červený
100	0 384 54	0 384 64	● Žltý
100	0 384 55	0 384 65	● Zelený
100	0 384 56	0 384 66	● Modrý

		Značky
		Číslice: mezinárodný farebný kód.
800	0 384 00	0 Čierna
800	0 384 01	1 Hnedá
800	0 384 02	2 Červená
800	0 384 03	3 Oranžová
800	0 384 04	4 Žltá
800	0 384 05	5 Zelená
800	0 384 06	6 Modrá
800	0 384 07	7 Fialová
800	0 384 08	8 Sivá
800	0 384 09	9 Biela
		Písmená: čierne na žltom podklade.
600	0 384 10	A
600	0 384 11	B
600	0 384 12	C
600	0 384 13	D
600	0 384 14	E
600	0 384 15	F
600	0 384 16	G
600	0 384 17	H
600	0 384 18	I
600	0 384 19	J
600	0 384 20	K
600	0 384 21	L
600	0 384 22	M
600	0 384 23	N
600	0 384 24	O
600	0 384 25	P
600	0 384 26	Q
600	0 384 27	R
600	0 384 28	S
600	0 384 29	T
600	0 384 30	U
600	0 384 31	V
600	0 384 32	W
600	0 384 33	X
600	0 384 34	Y
600	0 384 35	Z
		Štandardné symboly: čierne na žltom podklade.
600	0 384 40	/
600	0 384 41	•
600	0 384 42	+
600	0 384 43	-
600	0 384 44	~
600	0 384 45	≡
600	0 384 46	⊕
600	0 384 99	Neoznačený
1	0 384 96	Súprava značiek Duplix 100 číslic od 0 do 9

		Príslušenstvo
100	0 384 98	Puzdro na štítky formátu 7 znakov Montáž zaklapnutím na držiak označovacích prvkov. Pre text so 14 znakmi použite 2 puzdrá.
100	0 384 97	Ochranný kryt s UV filtrom Montáž zaklapnutím na rámček pre štítky 7 znakov.
1	0 382 00	Prenosný kufrík Na označovacie systémy Duplix, CAB 3 a koncovky Starfix. Dodávaný bez vybavenia, s vyberateľným prelisovaným dnom na uloženie označovacieho príslušenstva.

1 : Bal. 800 ks obsahuje 40 pásovk s 20 značkami, bal. 600 ks obsahuje 30 pásovk s 20 značkami. Jednotková cena pri týchto obj. číslach udáva cenu 1 značky.

Duplix™

systém označovania káblov

Možnosť výberu medzi 2 spôsobmi značenia



Zaklapávacie značky

Umožňujú prípravu označenia pre obidva konce kábla naraz.



1. fáza:
Priložte dva držiaky označovacích prvkov k sebe zadnou stranou.



2. fáza:
Nasadte značku, otočte obidva držiaky a nasadte rovnakú značku na druhý držiak.



3. fáza:
Obidva držiaky sú teraz označené rovnako, každý z nich možno použiť na iný koniec kábla.



Označenie štítkami

Umožňuje prehľadné a čitateľné označenie obvodov.



Na tlačidlami vytlačte štítok a vložte ho do puzdra na štítky.



Nasadte puzdro so štítkom na držiak.

Ochrana pred UV žiarením



Nasadte kryt zaklapnutím na držiak označovacích prvkov so značkami.



Mémocab™

systém na označovanie vodičov



0 378 07, 0 278 02, 0 377 85
0 378 06, 0 377 81, 0 378 10
0 379 31 v puzdre 0 379 31

Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.	Značky šírky 2,3 mm	
Značky medzinárodne farebného kódu			
600	0 378 01	Fialová	7
600	0 378 02	Oranžová	3
600	0 378 03	Biela	9
600	0 378 04	Sivá	8
600	0 378 05	Zelená	5
600	0 378 06	Žltá	4
600	0 378 07	Hnedá	1
600	0 378 08	Modrá	6
600	0 378 09	Čierna	0
600	0 378 10	Červená	2
Číslice			
Čierne znaky na bielom podklade.			
600	0 377 80	0	
600	0 377 81	1	
600	0 377 82	2	
600	0 377 83	3	
600	0 377 84	4	
600	0 377 85	5	
600	0 377 86	6	
600	0 377 87	7	
600	0 377 88	8	
600	0 377 89	9	
Písmená			
Čierne znaky na bielom podklade.			
240	0 378 26	A	
240	0 378 27	B	
240	0 378 28	C	
240	0 378 29	D	
240	0 378 30	E	
240	0 378 31	F	
240	0 378 32	G	
240	0 378 33	H	
240	0 378 34	I	
240	0 378 35	J	
240	0 378 36	K	
240	0 378 37	L	
240	0 378 38	M	
240	0 378 39	N	
240	0 378 40	O	
240	0 378 41	P	
240	0 378 42	Q	
240	0 378 43	R	
240	0 378 44	S	
240	0 378 45	T	
240	0 378 46	U	
240	0 378 47	V	
240	0 378 48	W	
240	0 378 49	X	
240	0 378 50	Y	
240	0 378 51	Z	
Štandardné symboly			
Čierne znaky na bielom podklade.			
240	0 379 54	/	
240	0 379 55	•	
240	0 379 56	+	
240	0 379 57	-	
240	0 379 58	~	
240	0 379 59	≡	
240	0 379 60	±	

1 : V 1 balení 600 ks značiek je 25 pásov s 24 značkami.
V 1 balení 240 ks značiek je 10 pásov s 24 značkami.
Cena v prepočte za 1 značku.

Mémocab™

systém na označovanie vodičov a radových svoriek Viking™ 3

Označovanie nasadením do uzatvoreného držiaka

- Značky sú pevne nalisované k nosnému pásiu (medzinárodný farebný kód).




- Držiak značiek zaručuje neobyčajne pevne pospájané a trvanlivé označovanie odolné proti nadmieru nepriaznivým vonkajším vplyvom v priemyselných prostrediach.

Označenie možno prichystať vopred

- Príprava a zoradenie označenia trvanlivými značkami s pevným pospájaním sa vykoná poskladaním jednotlivých značiek pomocou 2-vidlicového nástroja s ergonomicky tvarovaným držiakom.



Súbežné zoradenie trvanlivých značiek s pevným pospájaním pomocou 2-vidlicového nástroja.



Vsadenie trvanlivých značiek s pevným pospájaním do 2 vidlicového lapača značiek s držiakom. Označenie potom možno preniesť do prevádzky a tam nasadiť trvanlivé a pevne pospájané označenie na želané vodiče.

Mémocab™

system na označovanie vodičov



0 379 99




0 379 89



0 379 91

Bal.	Obj. č.	Držiaky na značky			
Držiaky na označovanie káblov					
		Prierez (mm²)		Priemer (mm)	
		min.	max.	min.	max.
Držiaky dĺžky 12 mm. (označenie so 4 značkami)					
1 000	0 379 27	0,25	1,5	1,3	3,5
1 000	0 379 28	0,75	4	2,3	4,8
Držiaky dĺžky 15 mm. (označenie so 6 značkami)					
1 000	0 379 30	0,25	1,5	1,3	3,5
1 000	0 379 31	0,75	4	2,3	4,8
500	0 379 32	4	16	4,2	7,6
Držiaky dĺžky 18 mm. (označenie so 7 značkami)					
1 000	0 379 36	0,25	1,5	1,3	3,5
1 000	0 379 37	0,75	4	2,3	4,8
500	0 379 38	4	16	4,2	7,6
500	0 379 33	16	50	7,6	12,5
200	0 379 34	50	95	12,5	19
100	0 379 35	95	300	19	29,5
Držiaky dĺžky 30 mm. (označenie s 12 značkami)					
500	0 379 40	0,25	1,5	1,3	3,5
500	0 379 41	0,75	4	2,3	4,8
200	0 379 42	4	16	4,2	7,6
200	0 379 43	16	50	7,6	12,5
Držiaky dĺžky 500 mm. (na narezanie podľa dĺžky označenia)					
10	0 379 44	0,75	4	2,3	4,8
Držiaky na označenie oboch koncov kábla súčasne					
Držiaky dĺžky 18 alebo 30 mm. Narezané, zvinuté v cievke.					
Držiaky dĺžky 18 mm. (označenie so 7 značkami)					
1 000	0 379 20	0,25	1,5	1,3	3,5
1 000	0 379 21	0,75	4	2,3	4,8
500	0 379 22	4	16	4,2	7,6
Držiaky dĺžky 30 mm (označenie s 12 značkami)					
500	0 379 10	0,25	1,5	1,3	3,5
500	0 379 11	0,75	4	2,3	4,8
Puzdrá na popis označenia					
100	0 377 12	Držiaky dĺžky 17,5 mm (označenie so 7 značkami)			
Samolepiaci držiak					
100	0 377 10	Držiak dĺžky 20 mm (označenie s 8 značkami) Držiak sa pripevní káblovou páskou Colring.			

Bal.	Obj. č.	Doplnková výbava
1	0 379 91	Dvojité zakladač Zakladač na 48 pások so značkami (dodáva sa bez značiek)
		Nástroje na vkladanie značiek Nástroje slúžia na zoradenie značiek a uloženie označenia do držiaka.
10	0 379 90	Nástroj pre držiak 30 mm
10	0 379 92	Nástroj pre držiak 15 mm
10	0 379 89	Dvojvidlicový nástroj pre držiaky 30 aj 18 mm
		Vytahovač Vytahovač značiek pre držiak 15 mm
10	0 379 93	
1	0 379 99	Príručný montážny kufrík Kufrík s montážnymi pomôckami: • 1 zakladač obj. č. 0 379 91 • 2 nástroje obj. č. 0 379 90/92 • 1 vytahovač obj. č. 0 379 93 • 50 držiakov obj. č. 0 379 36 • 50 držiakov obj. č. 0 379 37 • 20 držiakov obj. č. 0 379 38



Starfix™ káblové dutinky

káblové dutinky a lisovacie kliešte



Bal.	Obj. č.	Izolované káblové dutinky Starfix		
		Káblové dutinky zaručujú kvalitné pripojenie všetkých lán ohybného vodiča. Kovová časť dutinky: pocínovaná elektrolytická meď. Izolačný materiál: polyamid 6/6, samozhášavý materiál, pri 850 °C do 5s Prevádzková teplota: -30 až 50 °C Izolácia dvojitých dutiniek: polypropylén		
		Pre 1 vodič		
		Prierez (mm²)	Farba	Balenie
480	0 376 61	0,5	Biela	} 12 pásov po 40 dutinkách
480	0 376 62	0,75	Modrá	
1 000	0 376 63	1	Červená	} 25 pásov po 40 dutinkách
1 000	0 376 64	1,5	Čierna	
1 000	0 376 66	2,5	Sedá	} 10 pásov po 25 dutinkách
250	0 376 67	4	Oranžová	
250	0 376 68	6	Zelená	
100	0 376 69	10	Hnedá	} jednotlivito
100	0 376 72 ⁽¹⁾	16	Biela	
100	0 376 70	16	Biela	
50	0 376 71	25	Čierna	
50	0 376 77	35	Červená	}
30	0 376 78	50	Modrá	
		Pre 2 vodiče		
100/500	0 376 87	2 x 0,75	Modrá	} jednotlivito
100/500	0 376 88	2 x 1	Červená	
100/500	0 376 89	2 x 1,5	Čierna	
100/500	0 376 90	2 x 2,5	Sedá	

Bal.	Obj. č.	Veľkokapacitné zásobníky		
		Zásobníky slúžia na rýchle dopĺňovanie pre lisovacie kliešte obj. č. 0 376 49 a 0 376 91. Sú dodávané s dutinkami z pocínovanej elektrolytickej medi s izoláciou z polypropylénu. Priehľadný materiál zásobníka zaisťuje rýchly prehľad o ostávajúcom množstve dutiniek.		
		Prierez (mm ²)	Farba	Kapacita zásobníku
3 000	0 376 41	0,5	Biela	300 dutiniek
3 000	0 376 42	0,75	Modrá	300 dutiniek
3 000	0 376 43	1	Červená	300 dutiniek
3 000	0 376 44	1,5	Čierna	300 dutiniek
2 500	0 376 45	2,5	Sedá	250 dutiniek



Bal.	Obj. č.	Krimpovacie kliešte pre dutinky v páske		
		Oddelenie a vykonanie 4-bodového krimpovania dutiniek 0,25 až 6 mm ² v jednom kroku. Odporúčané na pružinové svorky. Pre každé krimpovacie kliešte pre dutinky v páske je určený špecifický zásobník.		
		Starfix krimpovacie kliešte pre prierezy 0,25 a 0,34 mm²		
1	0 376 08	Dodávané s prázdnyim zásobníkom		
		Starfix krimpovacie kliešte pre prierezy 0,5 až 2,5 mm²		
1	0 376 09	Osadené nastavovacím kolieskom na jednoduchý posun dutiniek		
1	0 376 39	Dodávané s prázdnyim zásobníkom Súprava obsahuje: – 1 Starfix krimpovacie kliešte, obj. č. 37609, dodávané s prázdnyim zásobníkom – 120 dutiniek prierez 0,5 mm ² , – 120 dutiniek prierez 0,75 mm ² , – 240 dutiniek prierez 1 mm ² , – 320 dutiniek prierez 1,5 mm ² , – 200 dutiniek prierez 2,5 mm ² .		
		Starfix krimpovacie kliešte pre prierezy 4 a 6 mm²		
1	0 376 10	Osadené nastavovacím kolieskom na jednoduchý posun dutiniek Dodávané s prázdnyim zásobníkom.		
1	0 376 97	Starfix S multifunkčné krimpovacie kliešte na prierezy 0,5 až 2,5 mm² Pre káblové dutinky prierezov 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 a 2,5 mm ² 4 funkcie v jednom nástroji: nastavenie prierezu vodiča, skrátenie vodiča, odizolovanie vodiča a nalisovanie káblovej dutinky na vodič. Dodávané s 5 prázdnyim zásobníkmi rovnakej farby, ako je izolácia dutiniek. Výhodné pre pravákov aj ľavákov.		
		Pre jednotlivé dutinky		
1	0 376 92	Prenosná sada Starfix Obsah kufríka: – 1 kliešte Starfix pre dutinky 10 až 50 mm ² , – 30 dutiniek prierez 10 mm ² , – 20 dutiniek prierez 16 mm ² , – 15 dutiniek prierez 25 mm ² , – 10 dutiniek prierez 35 mm ² , – 10 dutiniek prierez 50 mm ²		

1 : Krátka dutinka na použitie napríklad v rozbočovacích svorkovniciach.

Balenie tučné: Minimálne množstvo pre objednávku.

Starfix™ zásobníky

Starfix™ zásobníky




Bal.	Obj. č.	Zásobník Starfix
		Pre Starfix krimpovací kleště
		Služí na podávání kabelových dutinek na pásce na Starfix krimpovací kleště obj. č. 0 376 08/09/10.
		Na dutinky průřezu (mm²)
10	0 376 46	0,25 a 0,34
10	0 376 47	0,5 až 2,5
10	0 376 48	4 a 6
		Farba
		Žltá
		Červená
		Oranžová

Výberová tabuľka

Prierez (mm²)			
Dutinka	Dutinka pre 1 vodič	Veľkokapacitné dutinky	Zásobník Starfix
0,5	0 376 61	0 376 41	0 376 47
0,75	0 376 62	0 376 42	0 376 47
1	0 376 63	0 376 43	0 376 47
1,5	0 376 64	0 376 44	0 376 47
2,5	0 376 66	0 376 45	0 376 47


Rozmery

Dutinky pre 1 vodič



Obj. č.	Prierez (mm²)	A	B	C	D
0 376 50	0 377 50	0,25	8	14,5	1,1
0 376 60	0 377 60	0,34	8	14,5	1,1
0 376 61	0 377 61	0,5	8	14,5	1,5
0 376 62	0 377 62	0,75	8	14,5	1,5
0 376 63	0 377 63	1	8	14,5	1,7
0 376 64	0 377 64	1,5	8	14,5	2
0 376 66	0 377 66	2,5	8	14,5	2,6
0 376 67	0 377 67	4	12	21	3,2
0 376 68	0 377 68	6	12	23	3,9
0 376 69		10	12	21	4,9
0 376 72		16	12	23	6,3
0 376 70		16	18	29	6,3
0 376 71		25	18	31	7,9
0 376 77		35	18	32	8,9
0 376 78		50	20	36	11,1

Dutinky pre 2 vodiče



Obj. č.	Prierez (mm²)	A	B	C	D	E
0 376 87	2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
0 376 88	2 x 1	8	15	2,35	6	4
0 376 89	2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
0 376 90	2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

Príklad použitia

Starfix klešte



1 Vložte zásobník.



2 Nastavte.



Rukoväť z dvoch materiálov umožňuje dokonalé uchopenie.




3 Zasuňte vodič.




4 Zakrimpujte.

Starfix S klešte



1 Nastavte prierez.



2 Odizolujte vodič.



3 Zakrimpujte.